

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічний нагляд за поточним ремонтом асфальтового покриття на автошляхах, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах Краматорської територіальної громади (ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

ОБЯГИ РОБІТ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(Ремонт покриття гарячим асфальтом)

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---|-------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття дорожньою фрезою, ширина фрезерування 2010 мм при глибині фрезерування 6 см | м2 | 13716 | |
| 2 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття дорожньою фрезою, ширина фрезерування 2010 мм при глибині фрезерування 10 см | м2 | 3567 | |
| 3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 7 км | т | 2477,3 | |
| 4 | Розлив в'язучих матеріалів (емульсія бітумна) автогудронатором | т | 4,91 | |
| 5 | Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А , марки І на бітумах БНД шаром товщиною 6 см асфальтоукладачем | м2 | 8700 | |
| 6 | Укладання вирівнюючого шару із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А , марки І на бітумах БНД асфальтоукладачем | т | 428,04 | |
| 7 | Розлив в'язучих матеріалів (емульсія бітумна модифікована) автогудронатором | т | 3,4332 | |
| 8 | Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А марки І на бітумах БМП шаром товщиною 6 см Асфальтоукладачем | м2 | 5016 | |

| | | | | |
|---|--|----|------|--|
| 9 | Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А марки І на бітумах БМП шаром товщиною 5 см асфальтоукладачем | м2 | 3567 | |
|---|--|----|------|--|

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
(Ліквідація вибоїв пневмо-струменевим методом)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 20 мм | м ² | 500 | |
| 2. | Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 30 мм | м ² | 1800 | |
| 3. | Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 40 мм | м ² | 1200 | |
| 4. | Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 50 мм | м ² | 800 | |

| Вид робіт | Вартість будівельних робіт, тис.грн. |
|--|--------------------------------------|
| Ліквідація вибоїв пневмо-струменевим методом | 2447,47 |
| Ремонт покриття гарячим асфальтом | 16589,96 |